

LINHA KFCR (7125 a 29580 Kcal/h)**Túnel de congelamento rápido industrial****Conforme ABNT - KFCR Evap. -30°C, Cond. 50°C - Temperatura ambiente 35°C**

Túnel de congelamento rápido (-10°C a -20°C)							
Características Técnicas	Equipamento - modelo						
	KFCR 750	KFCR1001	KFCR1251	KFCR1501	KFCR2001	KFCR2501	KFCR3001
Tensão/Fase/Frequência	220v / 3 / 50-60Hz *						
Capacidade nominal (kcal/hr)	7125	9080	11408	15715	18924	23743	29580
Fluido Refrigerante	R-404A / R-408A						
Corrente de partida (A)	138	151	195	168	226	272	285
Corrente nominal (A)	25	40,9	48,18	66,81	76,81	93,18	115
Potência nominal (kw)	5,5	9	10,6	14,7	16,9	20,5	25,3
Peso aproximado (kg)	252	380	410	440	500	560	620

*Equipamentos com tensão 380v / 3 / 50-60 Hz sob consulta



Para sua referência, costumamos atender com excelência uma instalação com um equipamento de 3 HP, o que nossos concorrentes só conseguem fazer com um de 5 HP. Essa diferença de 2 HP a mais estará consumindo muito mais energia de sua empresa pelos próximos 10 anos. Estamos dando um grande passo a favor da sustentabilidade.



Todos os dados técnicos aqui informados obedecem as especificações das Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)* - NBR -15374-1 e 2.